

SCHEDA TECNICA VERNICE RIMOVIBILE SPRAY D-GEAR

Con la pellicola spray rimovibile D-GEAR puoi cambiare velocemente il design di oggetti e parti dell'auto. Se si cambia idea sul colore utilizzato, basta semplicemente rimuovere il film protettivo.

La Vernice Rimovibile D-GEAR non è solo utilizzabile per i cerchi ma colora, isola e protegge tutte le superfici non assorbenti come metalli grezzi, oggetti con vernici bicomponenti, plastiche dure verniciabili o vetro. Può essere utilizzato su superfici ampie avendo cura di applicare uno spessore sufficiente (almeno 5 mani di prodotto per rendere facilmente rimovibile la pellicola).

Il contenuto di una bombola da 400 ml è sufficiente per circa 2 cerchi. La testina in dotazione permette di verniciare con spruzzo a ventaglio rettangolare orientabile verticalmente ed orizzontalmente.

Ideale per auto, moto, camion, biciclette, scooter, skateboard, pattini, roulotte, rimorchi e molte altre applicazioni domestiche e hobbistiche.

Importante: una volta essiccato la vernice D-GEAR rimovibile non è sovraverniciabile

QUALITÀ E CARATTERISTICHE

- Qualità elevata
- Rapida essiccazione
- Film protettivo contro pietrisco, graffi, sporco e umidità
- Resiste ad acidi, grasso e olio
- Ottima copertura
- Eccellente ancoraggio su molteplici materiali quali: metallo, plastiche (PP, PE, PVC), vetro
- Non applicare su superfici porose quali: cemento, pietra e legno
- Buona distendibilità ed uniformità
- Per interni ed esterni
- **Non applicare su vernici mono-componenti.**
- Ottima resistenza ai detergenti comuni (ad es. Pulitore cerchi)
- **Limitatamente resistente agli impianti di autolavaggio e idropultrici**
- Non conduttivo, non isolante elettrico

PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

- **Base legante:** polimero simil caucciù
- **Odore:** solvente
- **Grado di brillantezza** con angolo di misura di 60° secondo DIN 67530
versione lucida: 80-85 gloss units
versione opaca: 8 gloss units
- **Resa:** a seconda del tipo e del colore della superficie 400 ml sono sufficienti per 0,2 - 0,3 m² (con l'applicazione di 5 mani di prodotto)
- **Essiccazione (a 20°C, umidità relativa 50%):** Fuori polvere: dopo ca. 10 minuti
Al tatto: dopo ca. 30 minuti Asciutto: dopo ca. 2 ore
Il tempo di essiccazione dipende dalla temperatura ambientale, dall'umidità atmosferica e dallo spessore dello strato applicato.
- **Resistenza termica:** circa 100°C
- **Recipiente/contenuto:** bomboletta 400 ml

AMBIENTE ED ETICHETTATURA

Amico dell'ambiente: sono esenti al 100% da metalli pesanti e contengono propellenti esenti da CFC. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento: smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Etichettatura: sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura ai sensi della Direttiva UE 1999/45/EG. Tutti gli aerosol corrispondono al TRGS 200 e TRG 300 ai sensi della Direttiva 75/324/CEE (Direttiva che regola gli aerosol) in base all'ultima versione valida.

ISTRUZIONI D'USO

Preparazione

Il fondo da trattare deve essere pulito, asciutto, sgrassato e privo di ruggine, uniforme (liscio) e resistente ai solventi

- Non verniciare su superfici porose e assorbenti. Su superfici lisce il film sarà facilmente rimovibile.
- Mascherare con cura le parti da non verniciare.
- Prima di verniciare con la vernice rimovibile D-GEAR rimuovere dalla superficie residui di grasso con detergenti non aggressivi,
- Agitare la bomboletta per 2-3 minuti prima dell'uso.
- Effettuare una prova in una zona nascosta per verificare la compatibilità e se il prodotto è del colore desiderato
- Applicare mani leggere e trasversali sull'area da una distanza di 25 cm, Applicare almeno 5 - 6 mani leggere di la vernice rimovibile D-GEAR soprattutto in zone critiche come angoli e spigoli in modo che il film possa essere rimosso più facilmente in seguito.
- E' necessario attendere 5 minuti tra l'applicazione di uno strato e quello successivo.

Consigli per la verniciatura di cerchioni

- Pneumatici, valvole e altre parti accessorie (es mozzo ruota, pinze freno , ecc...) e la parte posteriore del cerchione devono essere mascherate accuratamente. Per fissare la carta per mascheratura utilizzare un nastro specifico
- Rimuovere la mascheratura subito dopo la verniciatura
- L'applicazione di vernice rimovibile D-GEAR bianco su cerchioni può essere contaminata dalla polvere dei freni e causare quindi un cambio di tonalità che non si può più pulire.
Per riparare eventuali danni o imperfezioni nel film di vernice è sufficiente spruzzare una nuova mano di vernice rimovibile D-GEAR direttamente sulla parte di film danneggiata.

Dopo l'applicazione:

- Il film di vernice è asciutto dopo ca. 2 ore dall'applicazione dell'ultima mano,
- Il film di vernice resiste ottimamente ai detergenti comuni (ad es. pulitore cerchi)
- La vernice è normalmente resistente alle idro-pulitrici e agli autolavaggi, in alcuni casi è possibile che la pellicola perda di aderenza. Si consiglia vivamente però il lavaggio a mano.
- In caso di pulizia a vapore mantenere una distanza di almeno 25 cm

Attenzione:

- Applicando vernice rimovibile D-GEAR su supporti precedentemente verniciati, si possono verificare lievi variazioni di colore dopo la rimozione della pellicola.

CONSIGLI PER L'APPLICAZIONE

Proteggere il fondo e l'area circostante dalla nebbia di spruzzo. La temperatura di esercizio deve essere compresa tra i +10°C e i +25°C, con umidità atmosferica al 60 %.

Immagazzinare il prodotto in luogo fresco e asciutto, protetto dalla luce diretta del sole e da altre fonti di calore. Utilizzare solo durante la stagione secca, in locali protetti dal vento e ben arieggiati. Leggere attentamente le avvertenze riportate sull'etichetta.